

Ficha Técnica

AGRÍCOLA

FUMIGADORA PARA LÍQUIDO Y POLVO 14 LITROS

DESCRIPCIÓN:

Fumigadora Motorizada para Líquido y polvo MPower tipo mochila. 42 CC Motor de 2 tiempos. Relación de mezcla de combustible y aceite 25:1. Tanque de 14 L. Con atomizadores y pulverizadores que hacen posible esparcir líquidos y granulados en grandes superficies con eficacia.



Equipada con potente turbina que produce mayor volumen de aire. Se puede utilizar para la aplicación de químicos como herbicidas, plaguicidas y fertilizantes tanto en líquido como en polvo.

Fácil cambio de aplicación de líquido a polvo cambiando la posición de un accesorio. Equipo portátil, flexible, eficiente y versátil.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

FUMIGADORA PARA LÍQUIDO Y POLVO 14 LITROS

CARACTERÍSTICAS:

- Tipo de motor: 2 tiempos, mono cilíndrico,
- Desplazamiento: 41.5 cc
- Arranque: Manual / Retráctil
- Capacidad tanque de combustible: 0.6 L
- Relación Mezcla Combustible-Aceite: 25:1
- Velocidad Rotación del Ventilador: 7,500 - 8,000 RPM
- Operación (filtro): Motorizada / Arnés Espalda
- Aplicación: Líquidos / Polvos.
- Capacidad tanque líquidos: 14 L
- Peso Bruto: 13 kg
- Peso Neto: 11.5 Kg
- Dimensiones: 490 x 410 x 725 mm



VENTAJAS:

- Cuenta con cadena metálica para tierra y eliminar cargas estáticas que se producen al operar polvo.
- Fácil mantenimiento.
- Accesorios: Incluye arnés para espalda.
- Contamos con refacciones.

Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx

Ficha Técnica

FUMIGADORA PARA LÍQUIDO Y POLVO 14 LITROS

Modelo	3WF-3
Desplazamiento (CC)	41.5
Desempeño (RPM)	2.13 / 7,500
Tiempos	2 tiempos
Arranque del Motor	Polea Retráctil
Velocidad Rotación del Ventilador (r/min)	7,500 - 8,000
Combustible	Mezcla Gasolina - Aceite 25:01
Capacidad del Tanque (Lts)	14
Consumo de Combustible (g)	530
Alcance (m)	12
Peso (Kg)	12
Dimensiones L x A x A	480 x 440 x 730 mm



Tel: 26-07-16-37

Web: equiconstructor.com.mx

correo: contacto@equiconstructor.mx