

MOTOR 168F-2B

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



Tipo de Motor	Gasolina, OHV Monocilíndrico, 4 Tiempos
Potencia Máxima	6.5 HP
Desplazamiento	196 cc
Velocidad del motor	3600 RPM
Cilindro	68 X 54 mm
Compresión	8:5:1
Torque Máximo	10.7 N.m / 2,500 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque	Retráctil
Filtro de Aire	Dual
Capacidad de Aceite	0.6 L
Capacidad de combustible	3 L
Consumo de combustible	1.3 L/Hr
Flecha	Cuñero 3/4"
Peso Bruto	17 Kg
Peso Neto	15.5 Kg
Dimensiones	410 x 380 x 400 mm

MOTOR 177F

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



Tipo de Motor	Gasolina, OHV Monocilíndrico, 4 Tiempos
Potencia Máxima	9 HP
Desplazamiento	242 cc
Velocidad del motor	3600 RPM
Cilindro	73 X 58 mm
Compresión	8:2:1
Torque Máximo	16.6 N.m / 2,500 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque	Retráctil
Filtro de Aire	Dual
Capacidad de Aceite	1.1 L
Capacidad de combustible	6 L
Consumo de combustible	1.8 L/Hr
Flecha	Cuñero 1"
Peso Bruto	26.5 Kg
Peso Neto	25 Kg
Dimensiones	480 x 460 x 510 mm

MOTOR 170F-BH

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



Tipo de Motor	Gasolina, OHV Monocilíndrico, 4 Tiempos
Potencia Máxima	7 HP
Reductor	6:1
Desplazamiento	212 cc
Velocidad del motor	3600 RPM
Cilindro	70 X 55 mm
Compresión	08:00:01
Torque Máximo	69 N.m /420 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque	Retráctil
Filtro de Aire	Dual
Capacidad de Aceite	0.6 L
Capacidad de combustible	3.6 L
Flecha	Cuñero 1"
Peso Neto	18 Kg

450 - 425 - 305

MOTOR 177F-BH

EQUI
CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra



Tipo de Motor	Gasolina, OHV Monocilíndrico, 4 Tiempos
Potencia Máxima	9 HP
Reductor	6:1
Desplazamiento	242 cc
Velocidad del motor	3600 RPM
Cilindro	73 X 58 mm
Compresión	8:2:1
Torque Máximo	16.6 N.m / 2,500 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque	Retráctil
Filtro de Aire	Dual
Capacidad de Aceite	1.1 L
Capacidad de combustible	6 L
Consumo de combustible	1.8 L/Hr
Flecha	Cuñero 1"
Peso Bruto	26.5 Kg
Peso Neto	25 Kg
Dimensiones	480 x 460 x 510 mm

MOTOR 2V78F-2-11000E



Tipo de Motor	Gasolina, OHV Dos Cilindros, 4 Tiempos
Potencia Máxima	24 HP
Desplazamiento	688 cc
Velocidad del motor	3600 RPM
Cilindro	78 X 72 mm
Compresión	8:5:1
Torque Máximo	43.5 N.m / 2,500 RPM
Sistema de Ignición	Transistorizada sin contacto
Arranque	Eléctrico
Filtro de Aire	Dual
Capacidad de Aceite	1.4 L
Consumo de combustible	6 L/Hr
Flecha	Cónico 1"
Peso Bruto	51 Kg
Peso Neto	49.5 Kg
Dimensiones	590 x 550 x 540 mm

PRECIOS - TIEMPO DE ENTREGA - E

Motor a Gasolina

Mpower Modelo : 168F-2B

DE 6.5 HP

✓ \$ 6,102.41

Motor a gasolina

Mpower modelo 17F de

9hp

Marca

✓ \$ 9,930

Motor a gasolina marca

Mpower modelo 2V78F-2

DE 24 HP

✓ \$ 27,103

Marca Mpower

170F- BH DE 7HP Con

reductor

modelo

✓ \$ 7,589

Motor con reductor

Mpower modelo 177F-BH

DE 9HP

✓ \$ 13,240.35

Cortadora Husqvarna

Modelo : FLOR SAW FS400

LVS 11.0 HP

✓ \$ 40,96.80

Bono de \$100 por MOTOR /
Bono de \$200 por Cortadora
HUSQVARNA